SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

1.1. Identifikacija proizvoda

Trgovačko ime:	**Dulux Acryl Matt White**
Sinonimi:	-
Kataloški broj:	-

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Uporaba:	Premaz na bazi vode za unutarnju upotrebu.
Namjene koje se ne preporučuju:	-
Razlog za nekorištenje:	-

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Naziv tvrtke:	**Texo trgovina d.o.o.**
Adresa:	Alojzija Stepinca 20 10 430 Samobor
Telefon:	01/3325405
Faks:	01/3325407
E-mail:	info@texo.hr

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja:	112
Broj telefona za medicinske informacije:	01/23-48-342
Ostali podaci:	-

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

2.1.1. Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]

Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:	**Oznaka upozorenja*:**
Ne razvrstava se.	-

2.1.2. Dodatne obavijesti

-

* Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

2.2. Elementi označavanja prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP]

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

	Identifikacija proizvoda:	**Dulux Acryl Matt White**
	Piktogrami opasnosti:	-
	Oznaka opasnosti:	-
	Oznake upozorenja:	-
	Oznake obavijesti:	**[OPĆE]** **P101** Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. **P102** Čuvati izvan dohvata djece. **[SPRJEČAVANJE]** **P262** Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. **[POSTUPANJE]** **P312** U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. **[ODLAGANJE]** **P501** Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i njegovim podzakonskim aktima.
	Dodatni podaci o opasnostima:	Sadrži reakcijsku smjesu: 5-kloro-2-metil-2*H* -izotiazol-3-ona i 2-metil-2*H*-izotiazolin-3-ona (3:1) i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju. Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.
2.3. Ostale opasnosti		
	-	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

Ime tvari	**CAS broj/ EC broj/ Indeksni broj**	**% mase**	**Razvrstavanje (EZ)1272/2008 [CLP]**
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5/ 220-120-9/ 613-088-00-6	<0,05	Ak. toks. 4, H302 Nadraž. koža 2, H315 Ozlj. oka 1, H318 Derm. senz. 1, H317 Ak. toks. vod. okol. 1, H400(M=1)

reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2*H*-izotiazol-3-ona (3:1)	55965-84-9/ n.p./ 613-167-00-5/	<0,0015	Ak. toks. 3, H301 Ak. toks. 2, H310 Ak. toks. 2, H330 Nagriz. koža 1C, H314 Derm. senz. 1, H317 Ozlj. oka 1, H318 Ak. toks. vod. okol. 1, H400(M=100) Kron. toks. vod. okol. 1, H410(M=100)

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Nakon udisanja:	Osobu izvesti na svježi zrak. U slučaju zastoja disanja, primijeniti umjetno disanje. Ako se pojave vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili slični simptomi, potražiti savjet liječnika. U slučaju nesvjestice osobu prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti dišnih putova.
Nakon dodira s kožom:	Svući svu natopljenu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagom sapunicom oko 10-15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika.
Nakon dodira s očima:	Čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode oko 10-15 minuta (prvih 60 sekundi naizmjence brzo ispirati svako oko). Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika ili oftalmologa.
Nakon gutanja:	Ne izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Staviti osobu u poluležeći položaj i potražiti savjet liječnika.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Vidjeti odjeljak 8.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nakon udisanja:	n.p.
Nakon dodira s kožom:	Moguće crvenilo, svrbež i/ili peckanje kod osjetljivih osoba. Može izazvati alergijsku reakciju.
Nakon dodira s očima:	Moguće crvenilo, suzenje i/ili peckanje pri direktnom kontaktu.
Nakon gutanja:	Moguća mučnina, povraćanje i bol u probavnom traktu.

4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Tretirati simptomatski. Kontaktirati Centar za kontrolu otrovanja u slučaju gutanja ili udisanja većih količina.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva:	Pjena otporna na alkohol, ugljikov dioksid (CO_2), suhi prah, raspršeni vodeni mlaz.
Neprikladna sredstva:	Direktnim vodenim mlazom moguće je raspršivanje požara.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

	Opasni produkti gorenja:	Ugljikov monoksid (CO), ugljikov dioksid (CO_2), oksidi dušika (NO_X), dim.
5.3. Savjeti za gasitelje požara		
	Posebne metode za gašenje požara:	Koristiti vodenu maglu i sprej za hlađenje površina neoštećenih spremnika izloženih toplini, za zaštitu osoba, te za obaranje para. Samo osobe uvježbane za protupožarnu zaštitu smiju koristiti vodeni sprej (raspršena voda).
	Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:	Prilikom gašenja požara u zatvorenim prostorima, koristiti samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak (npr. s otvorenim krugom) (HRN EN 137), te zaštitnu odjeću za zaštitu od topline i vatre (HRN EN 469).
5.4. Dodatne informacije		
	-	

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti		
Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje		
	Zaštitna oprema:	Vidjeti odjeljak 8.
	Postupci sprječavanja nesreće:	Držati se uputa o radu s proizvodom. Osigurati adekvatnu lokalnu ventilaciju. Izbjegavati dodir s kožom i očima. Ne udisati pare/maglicu.
	Postupci u slučaju nesreće:	Kod manjih ispuštanja proizvod prekriti pijeskom i prebaciti u spremnike koji se mogu hermetički zatvoriti. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlaštenim od ministarstva zaduženog za zaštitu okoliša. Otpadni materijal i/ili uklonjeni kontaminirani površinski sloj tla do zbrinjavanja skladištiti u dobro prozračenim prostorijama.
Za interventno osoblje		
	Kod ispuštanja većih količina iz oštećenog spremnika, crpkom u sigurnosnoj izvedbi pretočiti proizvod u praznu cisternu-spremnik. Ukloniti ostatak s tla adsorpcijom koristeći adsorpcijske materijale poput pijesaka, piljevine, mineralnih adsorbensa i slično.	
6.2. Mjere zaštite okoliša		
	Spriječiti ispuštanje u vodotokove i drenažne sustave postavljanjem pješčanih brana i pregrada (mogu se koristiti slični materijali). Omogućiti adekvatnu ventilaciju. U slučaju većih ispuštanja obavijestiti 112.	
6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje		
	Za omeđivanje:	Pijesak, zemlja, piljevina, dijatomejska zemlja i slično.
	Za čišćenje:	Deterdženti. Izbjegavati korištenje otapala.
	Ostali podaci:	Osigurati adekvatnu ventilaciju.
6.4. Uputa na druge odjeljke		
	1 (telefoni za izvanredna stanja), 8 (zaštitna oprema), 13 (zbrinjavanje otpada).	

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mjere zaštite

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

	Mjere za sprječavanje požara:	n.p.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:	Koristiti proizvod samo u provjetrenim prostorijama, osigurati pri radu prozračivanje koje osigurava manje koncentracije čestica u zraku od graničnih vrijednosti izloženosti.
	Mjere zaštite okoliša:	Spriječiti ispuštanje u vode i vodene tokove.
Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu		
	Prati ruke po završetku posla i prije svake pauze. Tijekom posla ne jesti, piti niti pušiti. Odmah skinutu i oprati kontaminiranu odjeću.	
7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti		
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Skladištiti na hladnom, suhom i dobro provjetrenom mjestu.
	Materijali za spremnike:	Originalni spremnici proizvođača.
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Držati spremnike čvrsto zatvorenima. Skladištiti odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Skladištiti odvojeno od oksidansa, snažnih lužina i snažnih kiselina.
	Savjeti za opremanje skladišta:	Skladište mora biti izgrađeno od čvrstog materijala, koji ne reagira s kemikalijama. Podovi i zidovi moraju biti otporni na kemikalije.Osigurati odgovarajuću ventilaciju (prirodnu i/ili prisilnu) i dostupnost ispiralica zaoči, ormarića prve pomoći, aparata za gašenje požara itd. Spremnike skladištiti na sekundarnim spremnicima. Odvod u podu ne smije biti usmjeren u gradsku kanalizaciju.Skladište mora biti označeno sukladno Zakonu o kemikalijama i u njemu moraju biti vidnoistaknuti svi simboli, upute i natpisi predviđeni zakonom.
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	-
7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe		
	Preporuke:	-
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	-

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Ime tvari	**CAS broj**	**Granične vrijednosti izloženosti (ppm / mg/m³)**		**Biološke granične vrijednosti**
		Dugotrajne	Kratkotrajne	
-	-	- / -	- / -	-

8.2. Nadzor nad izloženošću

Odgovarajući tehnički nadzor

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

	Učinkovitosti prozračivanja i/ili ostalih poduzetih tehničkih mjera mogu se naći u HRN EN 689 - Atmosfere radnih mjesta - Smjernica za ocjenu izloženosti kemijskim tvarima udisanjem za usporedbu s graničnim vrijednostima i za strategiju mjerenja.
Osobna zaštita	
Zaštita očiju i lica:	Zaštitne naočale s bočnim štitnicima (HRN EN 166).
Zaštita ruku:	Ovisno o procjeni rizika i vremenu izlaganja, kod produljenog kontakta zaštitne rukavice odabrane sukladno HRN EN ISO 374, vrijeme proboja >30 za povremeni kontakt ili >480 za produženi kontakt. Materijal: nitrilna guma, debljina ≥ 0.12 mm
Zaštita tijela i nogu:	Radnici trebaju nositi anti-statičku odjeću od prirodnih vlakana ili temperaturnootporna sintetičkih vlakna. Daljnja zaštitna oprema sukladno procjeni rizika.
Zaštita dišnog sustava:	Osigurati dobro prozračivanja radnog prostora. U slučaju prekoračivanja graničnih vrijednosti koristiti zaštitnu masku (HRN EN 136) ili polumasku (HRN EN 140) s kombiniranim filtrom A2-P2 (HRN EN 14387).
Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

	Vrijednost / Metoda
Agregatno stanje:	Tekućina
Boja:	Razne
Miris:	Nema podataka
pH:	Nema podataka
Talište [°C]:	Nema podataka
Vrelište [°C]:	100
Plamište [°C]:	Nema podataka
Relativna brzina isparavanja (butil acetat = 1):	Nema podataka
Zapaljivost (krutina, plin):	Nije primjenjivo
Donja i gornja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti [% vol.]:	Nema podataka
Relativni tlak para (zrak = 1):	Nema podataka
Relativna gustoća para (zrak = 1):	Nema podataka
Relativna gustoća (voda = 1):	1.507
Nasipna gustoća [kg/m³]:	Nije primjenjivo
Topljivost (hladna voda):	Lako topljivo

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka
	Temperatura samozapaljenja [°C]:	Nema podataka
	Temperatura raspada [°C]:	Nema podataka
	Viskoznost, kinematička [cm²/s]:	10.62 (sobna temperatura)
	Eksplozivnost:	Nema podataka
	Oksidativnost:	Nema podataka
9.2. Ostale informacije		
	-	-

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost	Proizvod nije ispitan.
10.2. Kemijska stabilnost	Proizvod je stabilan u preporučenim uvjetima korištenja i skladištenja.
10.3. Mogućnost opasnih reakcija	Nema opasnih reakcija u preporučenim uvjetima korištenja i skladištenja.
10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati	Pri visokim temperaturama može doći do stvaranja opasnih proizvoda raspada.
10.5. Inkompatibilni materijali	Snažni oksidansi, snažne lužine, snažne kiseline (rizik od egzotermnih reakcija).
10.6. Opasni proizvodi raspada	Proizvod je stabilan u preporučenim uvjetima korištenja i skladištenja. U slučaju požara vidjeti odjeljak 5.2.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost

Put unosa	**Metoda**	**Organizam**	**Doza LD_{50}/LC_{50} ili ATE_{smjese}**	**Vrijeme izlaganja**	**Rezultat**
Gutanje:	-	-	-	-	-
Dodir s kožom:	-	-	-	-	-
Udisanje:	-	-	-	-	-

Nadraživanje ili nagrizanje: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on*, reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2*H*-izotiazol-3-ona (3:1)**

	Očiju:	Nema podataka
	Dišnog sustava:	Nema podataka
	Kože:	Blago*, Jako**

Preosjetljivost: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2*H*-izotiazol-3-ona (3:1)

	U dodiru s kožom:	Može izazvati alergijsku reakciju.
	Udisanjem:	Nema podataka

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

	Nema podataka
Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ)	
	Nema podataka
Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):	
	Nema podataka
CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)	
Karcinogenost:	Nema podataka
Mutagenost:	Nema podataka
Smanjenje plodnosti:	Nema podataka
Štetno djelovanje na plod:	Nema podataka
11.2. Praktična iskustva	
	-
11.3. Opće napomene	
	-

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Ekotoksičnost: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Akutna tosičnost:
Daphnia magna (48 sati) EC50 - 1,5 mg/l
Pseudomonas putia (16 sati) EC50 0,4 mg/l
Pseudokirchneriella subcapitata (72 sata) IC50 0,067 mg/l
Ochorhyncus mykiss (96 sati) LC50 1,3 mg/l

12.2. Postojanost i razgradivost	
Abiotička razgradnja:	Nema podataka
Biorazgradnja:	Nema podataka
12.3. Bioakumulacijski potencijal	
Koeficijent raspodjele oktanol / voda (log Pow):	Nema podataka
Faktor biokoncentracije (BCF):	Nema podataka
Kronična ekotoksičnost:	Nema podataka
12.4. Pokretljivost u tlu	
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:	Nema podataka
Površinska napetost:	Nema podataka
Adsorpcija / desorpcija:	Nema podataka
12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB	
	Nije primjenjivo
12.6. Ostali štetni učinci	
	Nisu poznati značajni učinci ili kritične opasnosti.

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode za postupanje s otpadom

Odlaganje proizvoda / ambalaže



Ne odlagati zajedno s komunalnim otpadom! Predviđen povratak pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Predati ovlaštenoj tvrtci za zbrinjavanje opasnog otpada.

Ključni broj otpada

15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

Ostale preporuke za odlaganje

reciklažno dvorište

Relevantni propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19,98/19)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020)
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015,78/16,116/17,14/20)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 090/2015)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 097/2015,07/20)
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 050/2017,84/19,14/20)

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	ADR / RID	**ADN / ADNR**	**IMDG**	**ICAO-TI / IATA-DGR**
UN broj:	-	-	-	-
Ispravno otpremno ime UN:	-	-	-	-
Prijevozni razred(i) opasnosti:	-	-	-	-
Skupina pakiranja:	-	-	-	-
Opasnost za okoliš:	-	-	-	-
Posebne mjere opreza za korisnika:	-	-	-	-

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša / posebni propisi za tvar ili smjesu:

EU uredbe:	**Uredba (EZ-a) br. 1907/2006 [REACH]; Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 [CLP].**
Autorizacije:	-

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

	Ograničenja:	-
	Ostale EU uredbe:	-
	Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama (NN 18/13,115/18,37/20) Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18) Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,94/18,96/18) Zakon o provedbi Uredbe CLP nadopuna (18/13) Zakon o provedbi Uredbe REACH izmjene (NN 18/13)
15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti:		
	Nije provedeno ocjenjivanje kemijske sigurnosti.	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1. Navođenje promjena:	Odjeljci 2, 3, 12, 13 ,16
16.2. Skraćenice:	ATE – *Acute Toxicity Estimate* (procjena akutne toksičnosti). LC_{50} – letalna koncentracija za 50 % izloženih organizama. LD_{50} – letalna doza za 50 % izloženih organizama. PBT – postojano, bioperzistentno, toksično. vPvB – vrlo postojano, vrlo bioakumulativno.
16.3. Ključna literatura i izvori podataka:	Sigurnosno-tehnički list proizvođača, podatci iz stručne literature, HZJZ – služba za toksikologiju, ECHA

16.4. Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP:

	Razvrstavanje prema CLP	**Postupak razvrstavanja**
	Ne razvrstava se.	-

16.5. Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst):

	H-oznake:	H301	Otrovno ako se proguta.
		H302	Štetno ako se proguta.
		H310	Smrtonosno u dodiru s kožom.
		H330	Smrtonosno ako se udiše.
		H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
		H315	Nadražuje kožu.
		H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
		H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
		H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
		H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

16.6. Savjeti za uvježbavanje:	-
16.7. Daljnje obavijesti:	Napravljeno na temelju dostupnih informacija, u najboljoj vjeri i namjeri s raspoloživim znanjem. Služi kao općenita uputa za siguran rad, te kao polazište za dodatne informacije, ukoliko su potrebne. Korisnik je dužan tražiti dodatne informacije ukoliko s obzirom na opseg, prirodu i vrstu rada s kemikalijama podaci iz Sigurnosno-tehničkog lista nisu dostatni za njegove potrebe. Korisnik je dužan proučiti sve važeće propise i ponašati se u skladu s njima (npr. s područja sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu, zbrinjavanje otpada, skladištenje, prijevoz, itd.). Sigurnosno-tehnički list ne predstavlja garanciju kvalitete proizvoda.

Dulux Acryl Matt White					
Šifra proizvoda:	-	**Datum izdanja:**	18.11.2020.	**Izdanje broj:**	3.0

PRILOG: **SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI**
-